

..le Stampanti termografiche..

## Datacard SP35



### Stampante di tessere per bassi volumi.

Fino a **120 carte/ora**. Testine per la stampa **advanced imaging technology**. Rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta. Alimentatore automatico removibile (**capacità 100 card**). Testina di stampa sostituibile dall'operatore **garantita 18 mesi**. Modulo opzionale per la **codifica della banda magnetica IAT** (3 tracce). Modulo opzionale per le **carte Chip**. Driver per **Windows Vista** e **Windows 7**.

- testina di stampa
  - in monocromatico o a colori di nuova concezione per una migliore resa dei colori (sistema AIT)
  - sostituibile dall'operatore in meno di due minuti
  - garanzia 18 mesi
- stampa tessere
  - su tutta la superficie della tessera "al vivo"
  - applicazione di overlay di protezione direttamente dal nastro di stampa
  - rullo adesivo per la pulizia di ogni singola carta in ingresso
  - sistema di controllo della qualità dell'immagine e dei colori
- velocità di stampa
  - fino a 120 carte/ora, a colori, sul fronte
- alimentatore automatico
  - alimentatore automatico removibile (capacità 100 carte)
- segnalazione errori
  - segnalazione sonora e visiva di eventuali inconvenienti sopraggiunti durante la lavorazione
- nastri
  - nastri Datacard con sistema veloce di sostituzione
  - riconoscimento automatico del nastro
- risoluzione di stampa
  - 300 dpi
- memoria
  - 8 MB
- interfaccia
  - collegamento tramite USB
- driver
  - in ambiente Windows (Win98, ME, 2000, NT4, XP, Vista, Seven)
- moduli opzionali
  - modulo per la codifica in linea della Banda Magnetica IAT (3 tracce)
  - modulo per la codifica delle carte CHIP
- dimensioni
  - 419 x 198 x 229 mm
- peso
  - 3.6 kg

