

TASCHINA PORTA BADGE

TA-125KHz TA-13,56 MHz



La Tasca Porta Badge permette di controllare una stanza all'interno delle aree di un edificio. E' disponibile in tre modalità: senza lettore di tessera (solo microswitch di presenza tessera), Stand alone, On line con lettore 125 KHz o lettore 13,56 MHz in seriale RS485.

TASCA PORTA BADGE

Interfaccia **Rs485 per versioni ONLINE**

alimentazione **12 VDC**

assorbimento **I_{max} 200 mA**

TAG supportati **4102 e Mifare 13,56 MHz**

Output **Opzionale 1 Relè NO**

segnalazioni **2 LED**

Buzzer **NO**

dimensione **h 68 x 48 x 68 mm**



1. SOLO SWITCH: rileva la presenza di un badge all'interno del lettore ed attiva il relè
2. STAND-ALONE: rileva un badge, verifica se si tratta di transponder ed attiva o meno il relè
3. ON-LINE: rileva il badge, verifica se si tratta di un transponder, invia al sistema centrale le informazioni: il relè opzionale è attivato o meno via software. La modalità ON-LINE facilita la gestione delle camere e stanze d'albergo, aiuta a gestire in ogni momento la presenza nella stanza dell'ospite o del personale di servizio. L'utilizzo di questo prodotto assicura un risparmio sui consumi e una ottimizzazione della gestione della stanza stessa